


A

B

C

Maatvoering: A

B: 285 mm
D: 64 mm
H: 145 mm

Maatvoering: B

B: 285 mm
D: 109 mm
H: 145 mm

Maatvoering: C

B: 285 mm
D: 109 mm
H: 145 mm

TOEPASSINGEN

Het Emilux Porto Wandarmatuur is uitermate geschikt voor woningbouw, voor gebruik in portalen, gangen, galerijen en opslagruimtes en aan de buitenkant van gebouwen om de voor- en achterdeuren te verlichten.

EIGENSCHAPPEN

De Porto wandlamp heeft drie soorten verwisselbare slagvaste lampenkappen met de labels A, B en C. De Porto gelijkmatig verdeeld licht en verhoogt het gevoel van sociale veiligheid. Instelbare lichtkleur en vermogen d.m.v. DIP-schakelaar. Ondersteunt zowel achter- als zij-kabelinvoer. Lichtspreidingshoek 120°

Service levensduur: L80/B10 50.000h



Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Kleur
PORTO11	Behuizing	8-12	600-1400	3000/4000	80	Wit
PORTO12	Behuizing	8-12	600-1400	3000/4000	80	Zwart

Optie(s)	Kleur	Artikelnummer
Afscherming A (Vlak)	Wit Zwart	+S + DIM + NV
Afscherming B (Trapezium)		
Afscherming C (Trapezium eye)		
Afscherming C (Trapezium eye)		
Bewegingsmelder + lichtsensor (Microwave)		
Dimbare TRIAC Driver 12W		
Noodverlichting 3h		