



PRODUCTOMSCHRIJVING:

Nora-S Sensor Slim, Stijlvol en Ultiem Flexibel

Ontdek de Nora-S Sensor, dé geavanceerde LED-spot die techniek, gebruiksgemak en design perfect combineert. Deze spot biedt alles: automatische verlichting, daglichtdetectie, dimbaarheid én een uniek magnetisch design voor razendsnelle stijlwissels.

Slimme Sensor met Daglichtdetectie & Masterfunctie

- Bewegingssensor voor automatische in- en uitschakeling
- Instelbare daglichtsensor (0-1000 lux) – Licht schakelt alleen in als er onvoldoende daglicht is
- Master/Slave-functie: Schakel tot 20 slave-spots automatisch mee
- Ideaal voor badkamers, gangen, trappenhuizen, winkels en kantoren

Je bepaalt zelf wanneer en hoe het licht reageert op beweging en daglicht, voor optimale energiebesparing en comfort.

Innovatieve Dimbaarheid & Handmatige Overrulen-functie

- In sensor-modus functioneert de spot automatisch (aan/uit, geen dimming).
- Via de wandschakelaar kun je eenvoudig de sensorfunctie uitschakelen:

o Twee keer snel schakelen = Sensor uitschakelen & licht handmatig aanzetten.

o Daarna volledig dimbaar met leading-edge of trailing-edge dimmers.

- Zo combineer je slimme automatisering met handmatige sfeerregeling.

Flexibel Licht met 4-standenschakelaar (CCT-switch)

Selecteer zelf de gewenste lichtkleur:

- 2700K – Warm en sfeervol
- 3000K – Neutraal wit voor algemene ruimtes
- 4000K – Helder werklicht
- 5700K – Koud wit voor maximale helderheid

Snel Wisselen van Stijl dankzij Magnetische Ringen

Dankzij de slimme magnetische bevestiging wissel je de decoratieve ringen in een handomdraai:

- Geen gereedschap nodig.
- Kies een ring die past bij jouw interieur en verwissel hem moeiteloos.
- Ideaal voor snelle restyling, projecten of klanten die later van kleur willen veranderen.

OPTIES:

Ringen Verkrijgbaar in Diverse Stijlvolle Afwerkingen:

- Wit
- Mat Zwart
- Satin Nikkel
- Messing
- Zwart Chroom
- Champagne Goud
- Antiek Koper

NORA S

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING
8717696226530	NORA-Sensor 6W 700lm CCT 827/830/840/857 60° ND IP65

KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	8717696226530
Geschikt voor opbouwmontage	NEE
Geschikt voor inbouwmontage	JA
Geschikt voor wandmontage	NEE
Geschikt voor pendelophanging	NEE
Geschikt voor plafondmontage	JA
Geschikt voor truss montage	NEE
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	NEE
Geschikt voor stroomrailmontage	NEE
Geschikt voor klemmontage	NEE
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	NEE
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	JA
Met lichtsensor	JA
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	JA
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Oppervlak geborsteld	NEE
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 240
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	JA
Dimbaar faseafsnijding	JA
Dimbaar faseaansnijding	JA
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	50.000
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 45
Max. systeemvermogen	6.7
Lichtkleur	Meerkleurig
Kleurtemperatuur	2700 5700
Kleurweergave-index	80-89
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	737
Vermogensfactor	0.98
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Hoogte/diepte	44
Buitendiameter	85
Inbouwhoogte/diepte	42
Inbouwdiameter	68 75
Aansluitwijze	Steekklem
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	NEE
Specifieke lichtstroom armatuur	110