

VEGAPULS 31

Zweileiter 4 ... 20 mA/HART

Radarsensor zur kontinuierlichen Füllstandmessung



Anwendungsbereich

Der VEGAPULS 31 ist der ideale Radarsensor zur berührungslosen Füllstandmessung in Standardanwendungen in allen Industrieanlagen.

Er eignet sich besonders zur Füllstandmessung und Messwertvisualisierung in der Wasseraufbereitung, Lagerbehältern mit Säuren und Laugen, Hilfsstoffen in allen Industriebereichen oder zur Messung von Füllständen durch einen Kunststofftank oder IBC-Container.

Der Sensor ist sowohl zur Messung von Flüssigkeiten als auch zum Einsatz auf kleinen Schüttgutbehältern oder Schüttgutcontainern geeignet.

Ihr Nutzen

- Wartungsfreier Betrieb durch berührungslose 80 GHz-Radar-Technologie
- Exakte Messergebnisse unabhängig von Mediumeigenschaften und Prozessbedingungen
- Vor-Ort-Anzeige zur einfachen Kontrolle des Füllstandes. Wartungsfreier Betrieb durch berührungsloses Messverfahren

Funktion

Das Gerät sendet über seine Antenne ein kontinuierliches Radarsignal aus, das in seiner Frequenz moduliert wird. Das ausgesandte Signal wird vom Medium reflektiert und von der Antenne als Echo empfangen.

Der Frequenzunterschied zwischen dem ausgesandten und dem empfangenen Signal ist proportional zur Distanz und hängt von der Füllhöhe ab. Die so ermittelte Füllhöhe wird in ein entsprechendes Ausgangssignal umgewandelt und als Messwert ausgegeben.

Technische Daten

Messbereich bis	20 m (65.62 ft)
Messabweichung	≤ 2 mm
Abstrahlwinkel	8°
Messfrequenz	W-Band (80 GHz-Technologie)
Ausgangssignal	4 ... 20 mA/HART
Prozessanschluss	Gewinde G1½, 1½ NPT, R1½
Prozessdruck	-1 ... +3 bar (-100 ... +300 kPa/-14.5 ... +43.51 psig)
Prozesstemperatur	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Bluetooth-Standard	Bluetooth 5.0
Bluetooth-Reichweite	typisch 25 m (82 ft)
Betriebsspannung	12 ... 35 V DC
Schutzart	IP66/IP67 nach IEC 60529, Type 4X nach UL 50

Werkstoffe

Die medienberührten Teile des Gerätes sind aus PVDF gefertigt. Die Prozessdichtung ist aus FKM.

Eine komplette Übersicht über die verfügbaren Werkstoffe und Dichtungen finden Sie auf unserer Homepage unter "Produkte" sowie "Konfigurieren & bestellen".

Gehäuseausführungen

Das Gehäuse ist aus Kunststoff PBT gefertigt und steht in Schutzart IP66/IP67 zur Verfügung.

Elektronikausführungen

Das Gerät ist in der Elektronikausführung 4 ... 20 mA/HART lieferbar.

Zulassungen

Für VEGA-Geräte sind weltweite Zulassungen, z. B. für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, auf Schiffen oder bei hygienischen Anwendungen, verfügbar.

Für zugelassene Geräte (z. B. mit Ex-Zulassung) gelten die technischen Daten in den entsprechenden Sicherheitshinweisen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Zulassungen finden Sie auf unserer Homepage unter "Downloads".

Bedieneinheit

Bedieneinheit vor Ort

Die Vor-Ort-Bedieneinheit des Gerätes erfolgt über die integrierte Anzeige- und Bedieneinheit.

Bedieneinheit über die Signalleitung

Die Bedienung des Gerätes erfolgt über den Schnittstellendarsteller VEGACONNECT und einen PC mit der Bediensoftware PACTware und entsprechendem DTM.


Bedieneinheit drahtlos per Bluetooth

Die Bluetooth-Ausführung des Gerätes ermöglicht eine drahtlose Verbindung zu Smartphones/Tablets (iOS/Android) oder Windows-PCs.



Drahtlose Verbindung zu Standard-Bediengeräten

Die Bedienung erfolgt über eine kostenfreie App aus dem "Apple App Store", dem "Google Play Store" oder dem "Baidu Store". Alternativ kann die Bedienung auch über PACTware/DTM und einen Windows-PC erfolgen.




Bedieneinheit über PACTware oder App

Bedieneinheit über Fremdsysteme

Weitere Bedienmöglichkeiten bestehen über einen HART-Communicator sowie herstellerspezifische Programme wie AMS™ oder PDM.

Elektrischer Anschluss




Anschlussraum VEGAPULS 31

- 1 Spannungsversorgung, Signalausgang
- 2 Steckverbinder für Anzeige- und Bedienmodul bzw. Schnittstellenadapter

Details zum elektrischen Anschluss finden Sie in der Betriebsanleitung des Gerätes auf www.vega.com/downloads.

Produktdatenblatt

Maße



Maße VEGAPULS 31

- 1 Gewinde G1½
- 2 Gewinde 1½ NPT
- 3 Gewinde R1½

Montagezubehör

Für den VEGAPULS 31 steht das passende Montagezubehör zur Decken- bzw. Wandmontage zur Verfügung.



Montagebügel mit verstellbarer Sensoraufnahme für Sensoren mit seitlichem Kabelabgang - Wandmontage (Beispiel)

Auf unserer Homepage finden Sie weiterführende Informationen zum Montagezubehör.

Information

Auf unserer Homepage finden Sie weiterführende Informationen zum VEGA-Produktprogramm.

Im Downloadbereich unserer Homepage finden Sie Betriebsanleitungen, Produktinformationen, Branchenbroschüren und Zulassungsdokumente sowie Geräte- und Bediensoftware.

Geräteauswahl

Auf unserer Homepage können Sie unter "Produkte" das passende Messprinzip und Gerät für Ihre Anwendung auswählen.

Dort finden Sie auch detaillierte Informationen zu den verfügbaren Geräteausführungen.

Kontakt

Ihren persönlichen Ansprechpartner bei VEGA finden Sie auf unserer Homepage unter "Kontakt".