

Datum:
 Firma: Ansprechpartner:
 Straße: Telefon:
 PLZ/ Ort: e-mail:

Projektdaten:

Anlage/ Projekt:	Bestimmungsland:
Aufstellungsort:	im Gebäude	nicht geheizt	
	im Freien	ohne Wetterschutz	
Umgebungstemperatur [°C]: bis		
Betriebsart:	1-Schicht-Betrieb	2-Schicht-Betrieb	3-Schicht-Betrieb
Spannungsversorgung:	3x400V, 50Hz	
Steuerspannung:	24V DC	
ATEX-Zonen:	innen:	außen:	

Produktdaten:

Produkt(e):		
Korngröße [mm]:	Feuchte [%]:
Temperatur [°C]:	Schüttgewicht [t/m³]:
Fördervolumen [m³/h]:	Förderleistung [t/h]:
rieselfähig	fluidisierbar	brückenbildend	anhaftend
abrasiv	korrosiv	elektrisch leitfähig	
Sonstige Eigenschaften:		

Gerätespezifikation:

Förderhöhe [mm] (OK-Einlauf/ UK-Auslauf):	Achsabstand [mm]:
vorgeschaltetes Aggregat (kein Abzug):	nachgeschaltetes Aggregat:
Förderstrang:	Gurt	Kette	
Werkstoff:	1.0038	1.4301	1.4571
	produktberührte Teile	komplett
Korrosionsschutz:	RAL 5010/ GTSD 80µm	
	verzinkt		
	gebeizt und passiviert	Glasperlen gestrahlt	
Sicherheitseinrichtungen:			
Füllstandsmelder	Schieflaufwächter	Umlaufkontrolle
Antriebsoptionen:	Revisionsantrieb	Frequenzumrichter	
Zusatzausstattung:			
Bühne mit Steigleiter m	Montageträger	

Anmerkungen:

.....

