

NEU: Jetzt mit Durchgangsverdrahtung LED-STABLEUCHE LED..-D SERIE



Geschützt durch
Gebrauchs- oder
Geschmacksmuster



**Eingetragenes
Patent**

- LED-Ansteuerung durch lineare Präzisions-Konstantstromquelle, daher keine EMV Störung und hoher Wirkungsgrad
- 3-pol. ST15/3 Wieland Stecksystem (beliebig anreihbar)
- 360° Schwenkbares ALU-Profil mit LEDs
- Schutzabdeckung aus Acrylglas
- Prismenoptik
- Wahlweise mit:
 - Ein-/Ausschalter
 - Bewegungsmelder (8 min. Einschaltzeit)
 - Ohne Betätiger

Betriebsspannung:	210-240 V, 50/60 Hz 120 V AC 24 V DC intergrierter Überspannungsschutz VAR 265 V
CRI:	80 Ra
Leuchtmittel:	LED Leuchtmittel
Lichtfarbe:	Kaltweiss / 5000 k
Anschlüsse:	2m Netzkabel 3x0,5mm ² (Orange (Standard) / Gelb oder Grau)
Befestigung wahlweise:	Schraub- oder Magnetbefestigung
Befestigungsmaterial:	2 Schrauben 5,5 x 13mm
Einbaumöglichkeit:	Montage oberhalb der Türe oder senkrechte Montage
Empfohlene Vorsicherung:	4 A
Betriebstemperatur:	-10 bis +40°C, 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur:	-25 bis +60°C
Schutzart/-klasse:	IP 20 / 1
Material:	ALU eloxiert, Kunststoff PA6
Farbe:	RAL 7035

Approbation: CE, EMV geprüft, entspricht RoHS

Artikel-Bez.	Leistung	Maße (L/B/H)	Lumen
LED04-D-(B)	5,2 W	333 x 37 x 44 mm	550 Lm
LED08-D-(B)	10 W	514 x 37 x 44 mm	1000 Lm
LED10-D-(B)	11 W	683 x 37 x 44 mm	1100 Lm