

Etikettierer MACRO



Modellbreiten:	70 mm – 120 mm – 150 mm – 180 mm – 220 mm Sonderbreiten bis 400 mm möglich	
Versionen:	in rechts- und linksseitiger Ausführung erhältlich	
Geschwindigkeit:	Standardmäßig bis 25 m/min, höhere Geschwindigkeiten auf Kundenwunsch möglich	
Spannungsversorgung:	85-230V / 50 Hz	
Kerndurchmesser Etiketten:	40 mm, mit Adapter auf 50 mm / 76 mm / 100 mm	
Etikettenwicklung:	Innen oder Außen	
Vorratsrolle:	Standard 300 mm (andere Größen auf Anfrage)	
Etikettenabmessungen:	Breite:	[Modellbreite] minus 5 mm
	Länge:	bis 330 mm
Etikettenerkennung:	Infrarot-Lichtschanke für Etikettenspalt (opake Etiketten) oder Blackmark, optional Ultraschall- oder kapazitiver Sensor für transparente Etiketten	
Bedienung:	Sollwertvorgabe über Bedienfeld, Regelparameter einstellbar	
Steuerung:	Mikroprozessor-Steuerung	
Schnittstellen:	Digitale I/O (Ein- und Ausgänge für Start, Störung etc.) Optional: Profinet, Profibus (andere Bus-Systeme auf Anfrage)	
Spendesysteme:	Spendezunge AP010 Hubapplikator AP012 Rundum-Etikettierung AP013 Etiketten-Transportermodul weitere Systeme nach Kundenauslegung	
Abmessungen:	800 x 520 x [Modellbreite] + 100 mm (LxHxB) bei Vorratsrolle von 300 mm	