



JADEPROTEC® MULTISHIELD PP INDUSTRIE

Ressourcenschonendes Verbundmaterial mit Feuchtigkeits- und Fettsperre.

PP PET - beschichteter Karton für höchste Anforderungen an Faserfreiheit und Abriebfestigkeit. Qualifiziert für den Einsatz in der Glasindustrie (Gefache und Zwischenlagen), und in der Fertigung von Kunststoffdichtungen für die Automobilindustrie. Minimaler Einsatz von Folie (4 µ) für optimale Oberflächeneigenschaften bei gleichzeitiger Reduzierung des Kunststoffeinsatzes. Anteil der Sekundärfaser im Verbund bis zu 99%, dadurch besonders nachhaltig. Temperaturbeständig bis 160 Grad C. Feuchtigkeitsbeständig, mit hervorragenden Eigenschaften in der Weiterverarbeitung.



plastic reduction



Foodsafe



100% recyclable

Anwendungen

Gefache, Zwischenlagen, Faltschachteln, Papier- und Kartonverarbeitung / Converting.

Standards

Varianten	PP / PET
Grammaturen	300 g/m ² ; 380 g/m ² ; 400 g/m ² ; 580 g/m ² ; 600 g/m ²
Material	Recyclingkarton, PET / PP-Folie



Oliver Heyer, Verkaufsleiter
o.heyer@jade-pack.de
04451 / 12402-44



Stefan Schwarz, Verkauf
s.schwarz@jade-pack.de
04451 / 12402-42



Jade-Pack GmbH
Hans-Schütte-Straße 21 · D-26316 Varel
Telefon +49 (44 51) 12 40 2-00 · info@jade-pack.de
www.jade-pack.de

EIN UNTERNEHMEN DER **HZI** | GRUPPE



Stand: 28.08.2023 (8)