



CT 3000

KARTONAUFRICHTER



CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Kartons dienen der beschädigungsfreien Lagerung und dem Versand von Produkten, damit diese in einwandfreiem Zustand bei Ihrem Kunden ankommen. Kartonaufrichter von Cyklop sorgen für einen zuverlässigen und effizienten Verpackungsprozess, bei dem die manuelle Handhabung minimiert wird. Die Kartonaufrichter lassen sich auch hervorragend mit anderen automatischen Maschinen in Ihrer Verpackungslinie integrieren.

Automatischer Kartonaufrichter

Der CT 3000 ist ein Kartonaufrichter, der sich vor dem Befüllen der Kartons automatisch aufrichtet und auffaltet. Dank der Falttechnik werden auch die leichtesten Kartons perfekt aufgerichtet. Die Maschine eignet sich für die Integration in eine automatische Verpackungslinie. Am Ausgang der Maschine kann zusätzlich ein Kartonverschließer eingesetzt werden. Dank der kompakten Abmessungen des Kartonaufrichters CT 3000 kann er auch bei beengten Platzverhältnissen zum Einsatz kommen. Die richtige Kartongröße lässt sich einfach manuell einstellen.

Mit dem CT 3000 ist es möglich, Tausende von Boxen pro Tag einzurichten.



Vollautomatische Verpackungslinie mit CT 3000 und CT 303 SDF

Optionen:

- Fotozelle für automatischen Start/Stopp
- Motorisiertes Kartonnmagazin
- Bandende-/Brucherkennung



CT 3000 mit Bodenversiegelung CT 302 SD

Technische Daten:	CT 3000	CT 3010	CT 3020	CT 3030
Abmessungen Maschine (HxBxT)	2.030 x 2.229 x 2.700	2.030 x 2.229 x 2.900	2.212 x 2.929 x 3.074	2.212 x 2.929 x 3.274
Förderhöhe	650 mm			
Magazinkapazität	Bis zu 130 Kartons			
Klebeband	PP- oder PVC-Band / Breite: 50 mm (optional 75 mm)			
Kartonlänge (mm)	220 - 600	220 - 800	350 - 800	350 - 1000
Kartonbreite (mm)	100 - 500	100 - 500	150 - 650	150 - 650
Kartonhöhe (mm)	150 - 750	150 - 750	295 - 975	295 - 975
Leistung	Bis zu 900 Kartons/Stunde		Bis zu 430 Kartons/Stunde	
Druckluft	6 Bar			
Luftverbrauch	22 NI / Zyklus		24 NI / Zyklus	
Stromversorgung	400V / 50Hz / 3-ph / 0.4 kW		400V / 50Hz / 3-ph / 0.5 kW	
Maschinengewicht	515	565	950	985