



Professionelle Gehäusetechnik aus dem Norden



SERIE **HANSE-KPL**

Anschlussgehäuse

Anschlussgehäuse

SERIE HANSE - IP66

- Schutzart
- Schlagfestigkeit
- Betriebstemperatur
- Material Gehäuse
- Farbe
- Lieferumfang

IP66 (IP55 ohne Verschlussstopfen)
IK07
-25°C...+40°C
ABS, Halogenfrei
Lichtgrau, RAL 7035
Gehäuseunterteil, Deckel mit eingeschäumter Dichtung, (Anschlussklemme),
Montageschrauben (aus Edelstahl V2A), Verschlussstopfen, Dichtmembran



H01: Ohne Klemme - H02: Mit Klemme



BXPKABS888853-H01
BXPKABS888853-H02



BXPKABS989861-H01
BXPKABS989861-H02



BXPKABS11913970-H01
BXPKABS11913970-H02



BXPKABS12516782-H01
BXPKABS12516782-H02



BXPKABS16020098-H01
BXPKABS16020098-H02

KLEMMEN TYP	5 Pole ≤2.5mm ² - 20A - AC400V 3~ ≥4mm ² - 25A - AC250V 1~	5 Pole ≤4mm ² - 25A - AC400V 3~ ≥6mm ² - 32A - AC250V 1~	5 Pole ≤6mm ² - 32A - AC400V 3~ ≥10mm ² - 50A - AC250V 1~	5 Pole ≤10mm ² - 50A - AC400V 3~ ≥16mm ² - 65A - AC250V 1~	5 Pole ≤25mm ² - 80A - AC400V 3~ ≥35mm ² - 100A - AC250V 1~
METRISCHE VORPRÄGUNGEN	 inkl. 4 x M20 Durchführungsstülle Ø6-13mm	 inkl. 4 x M25 Durchführungsstülle Ø9-17mm	 inkl. 3 x M32 Durchführungsstülle Ø9-23mm	 inkl. 3 x M32 Durchführungsstülle Ø9-23mm	 inkl. 3 x M40 Durchführungsstülle Ø17-30mm
ABMESSUNGEN (mm)	Außen / (Innen) 88 (80) x 53 (36)	Außen / (Innen) 98 (90) x 61 (53)	Außen / (Innen) 119 (110) x 70 (61)	Außen / (Innen) 125 (118) x 82 (72)	Außen / (Innen) 160 (152) x 98 (86)



Professionelle Gehäusetechnik aus dem Norden



☎ (+49) 040 538092-255
@ info@boxexpert.de

📄 (+49) 040 538092-85
🌐 www.boxexpert.de

BOXEXPERT.de
Grüzmühlenweg 46
22339 Hamburg