

Geschärfte Aufmerksamkeit, leichte Steuerung



Einsparung der
Kabelverdrahtung

Nur **EIN** USB-Kabel
für Steuerung und
Stromversorgung

Intelligentes Design

Milchige Linsen,
die mit jeder Szene
harmonisieren



Terminalverknüpfung

Statusanzeige für Selbstbedienungskassen und ähnliche Systeme



Eingebaut in Geräten

Benachrichtigung über den Status von PC-gesteuerten Geräten wie Druckern



PC-Anbindung

Alarm der Interlock-Software

Kompatibel mit verschiedenen Montagemethoden

NE-SN-USB

Magnetbefestigung



1/4" Schraubbefestigung

*Stativ nicht im Lieferumfang enthalten.



NE-WN-USB

Stangenhalterung
NE-001D



Wandhalterung
NE-002D



1/2" NPT-Halterung
SZP-092D



*Montagebeispiel

Einfache Steuerung mit der Softwarebibliothek

- Durch die Verwendung der Softwarebibliothek (heruntergeladen von unserer Website) ist eine einfache Steuerung möglich. (Für ein anderes als das kompatible OS ist eine Steuerung gemäß der Protokollspezifikation ebenfalls möglich.)
- Demo-Apps und Beispielcodes können von unserer Website heruntergeladen werden.

Dedizierter Treiber nicht erforderlich

- Da es die HID-Klasse unterstützt, ist die Installation eines dedizierten Treibers nicht erforderlich.

Spezifikationen

Modell		NE-SN-USB	NE-WN-USB
Nennspannung		DC5V (Stromversorgung über USB-Bus)	
Zulässiger Spannungsbereich		Nennspannung $\pm 5\%$ (gemäß USB2.0-Standard)	
Nennstromaufnahme	Maximal	205mA	170mA
	Bedingungen	Leuchtfarbe : Weiß Alarmton : Alarmmuster „No.1 Dauerton“ Lautstärke: Maximum	
Umgebungstemperatur		-20°C bis +50°C	-25°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit		90 % relative Luftfeuchtigkeit oder weniger, nicht kondensierend	
Montageort		Wetterschutzter Standort	
Montagerichtung		Alle Richtungen	Alle Richtungen (Aufrecht nur dann, wenn eine Abdichtung erforderlich ist)
Stärke des Schutzes		IP20	IP65
Schalldruckpegel		Typ. 65dB	Typ. 85dB
Umweltbedingungen		Vorderansicht; bei 0,5m von der Gerätefront Alarmmuster „No.2 Sweep Sound“	Vorderansicht; bei 1m von der Gerätefront Alarmmuster „No.2 Sweep Sound“
Leuchtfarbe		Mehrfarbig 7 Farben (rot, gelb, grün, blau, weiß, lila)	

Modellnummer


NE-□N-USB

Spezifikationen


S : Stationär/Magnetbefestigung/1/4" Schraubbefestigung
W : Schraubbefestigung mit 2-Punkt-Loch

Außenansicht (mm)

■ NE-SN-USB




■ NE-WN-USB



<Montagemaßzeichnung>

■ Schraubbefestigung mit 2-Punkt-Loch (NE-WN-USB)



PATLITE Corporation

PATLITE (U.S.A.) Corporation

PATLITE KOREA CO., LTD.

PATLITE MEXICO S.A. de C.V.

PATLITE TAIWAN CO., LTD.

PATLITE Europe GmbH

PATLITE (THAILAND) CO., LTD.

PATLITE UK LTD

PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD

PATLITE (CHINA) Corporation

PT. PATLITE INDONESIA

www.patlite.eu

●PATLITE und das PATLITE-Logo sind entweder eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der PATLITE Corporation in JAPAN und/oder anderen Ländern.

⚠ ACHTUNG

Um die richtige Verwendung dieser Produkte zu gewährleisten, lesen Sie vorher die Bedienungsanleitung. Wenn nicht alle Schutzmaßnahmen eingehalten werden, kann dies zu Feuer, elektrischem Schock oder anderen Unfällen führen. Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

O-BB02B DE 2212 A