



Kantenschutz.

Die Innovation für höchste Anforderungen und Langlebigkeit.

Effektiver und nachhaltiger Schutz vor Abrieb und Isolationsdefekten.






Unser innovativer und kompakter Kantenschutz verhindert den Abrieb des Kabelmantels auf der Gewindeseite der Kabelverschraubung und bietet einen nachhaltigen Isolationsschutz. Verfügbar in metrischen Ausführungen, eignet sich die Kantenschutzmutter perfekt für Anwendungen mit erhöhter Abriebgefahr bei großen und kleinen Kabeldurchmessern. Der Kantenschutz ist ideal für beengte Platzverhältnisse. Bei Leitungen mit großen Querschnitten kann er das hohe Eigengewicht abfedern. Der AGRO Kantenschutz verhindert die Bildung von Druckstellen und Isolationsdefekten.

Mit hochwertigen Materialien erfüllen wir die Normen EN 45545-2 Hazard Level 3 und UL94 V0. Unser Kantenschutz ist für Temperaturen von -50 °C bis +105 °C ausgelegt. Mit M16 bis M63 decken wir ein breites Sortiment ab. Der zweiteilige Kantenschutz ermöglicht es, eine Montage um eine bereits installierte Leitungen durchzuführen. Die Effizienz sowie die Langlebigkeit der Kabel wird deutlich gesteigert.


Auf einen Blick.



- Verhindert zuverlässig den Abrieb des Kabelmantels und verlängert die Lebensdauer der Kabel
- Bietet nachhaltigen Schutz vor Isolationsdefekten und Druckstellen
- Einsatztemperatur: -50 °C bis +105 °C
- Teilbar für die Installation an bereits angeschlossenen Kabeln
- Verfügbar in den Größen von M16 bis M63
- Erfüllt EN 45545-2 HL3 sowie UL94 V0



3D-Animation



G	ØI mm	 mm	H mm	L mm	Art.-Nr.	
M16	12.1	22	9	5	8200.17.45	50
M20	16.1	24	9	5	8200.20.45	50
M25	21.1	30	9	5	8200.25.45	50
M32	27.5	36	9	5	8200.32.45	25
M40	35.1	46	10	5	8200.40.45	25
M50	45.1	55	10	5	8200.50.45	10
M63	55.6	70	12	5	8200.63.45	10

KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
DEUTSCHLAND

Telefon +49(0)2355.809.0 · Fax +49(0)2355.809.21

www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

