

LED Aufbauleuchten M9SL und M9R

IP67



Aluminium Gehäuse
Schutzart IP67
Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

LED Aufbauleuchten M9SL und M9R

Technische Daten M9SL und M9R:

- Industrie- und Maschinenleuchten
- Leistungsaufnahme 7 W (300 mm), 12 W (400 mm), 16 W (600 mm), 20 W (800 mm)
- Versorgungsspannung 24 VAC/VDC
- Lichtstärke 110 lm/w
- Farbwiedergabe CRI 80
- Abstrahlwinkel 110°
- Lichtfarbe bis zu 6 500 K
- Aluminium Gehäuse
- Lebensdauer 50 000 Stunden
- Umgebungstemperatur -20...+45 °C
- Anschluß einstellbare Winkelaluminiumklemme
- Schutzart IP67



LED Aufbauleuchten M9SL

Type	Länge mm	Leistungsaufnahme W	Versorgungsspannung VAC/VDC	EUR/Stk.
M9SL-B-1-300S-7W	300	7	24	50,43
M9SL-B-1-400S-12W	400	12	24	58,17
M9SL-B-1-600S-16W	600	16	24	65,94
M9SL-B-1-800S-20W	800	20	24	74,97

LED Aufbauleuchten M9R

Typ	Länge mm	Leistungsaufnahme W	Versorgungsspannung VAC/VDC	EUR/Stk.
M9R-B-1-300S-7W	300	7	24	77,57
M9R-B-1-400S-12W	400	12	24	82,74
M9R-B-1-600S-16W	600	16	24	100,83
M9R-B-1-800S-20W	800	20	24	108,60

