

GRAFISKA RIKTLINJER

Nedan följer riktlinjer för hur grafiska filer bör utformas för att undvika förseningar i produktionen. För att säkerställa att grafiken hinner färdigställas i tid till mässan är det viktigt att den skickas till oss senast på utsatt deadline. Vid försening tillkommer en avgift för att täcka övertidsarbete och/eller expresshantering.

Observera att vi inte kan garantera leverans i tid om grafiken lämnas in efter deadline.

Allmänna riktlinjer för all grafik

- Konvertera till färgmodellen CMYK (Fogra 39). Specifika färger kan sparas som Pantone.
- Bilder i grafiken ska ha minst 100DPI (dots per inch) och vara i skala 1:1 (desto större bild desto mindre dpi krävs.)
- Namnge filen samt skriv in mått på grafiken (bredd x höjd), t.ex. *"bakvägg_4000x2500mm.pdf"*
- Konvertera text och typsnitt till Letter Outlines alt. Bifoga typsnitt
- 5-10 mm utfall (bleed) dvs. en marginal som sträcker sig utanför skärmlinjen
- Lägg till skärmärken (crop marks)
- För att kunna göra en snabb kontroll av materialet föredrar vi tryckfärdiga PDF-filer
- Om dokumentet är inställt till mindre än 100% skala, skriv det i filnamnet, t.ex. *"bakvägg_4000x2500mm_50%_.pdf"*
- Om grafiken innehåller flera olika delar - bifoga en mockup som visar vilken ordning grafiken skall sitta vid montering.

Formskuren grafik

- Alla punkter under rubriken "allmänna riktlinjer för all grafik"
- Markera tex en magenta linje (1 pt stroke) kring formen som ni vill att maskinen ska skära efter, alternativt skapa en linje som döps till kontur (små bokstäver) och sparas som dekorfärg.

GRAPHIC GUIDELINES

Below are guidelines for how graphic files should be prepared to avoid production delays. To ensure that the graphics are completed in time for the exhibition, it is important that they are submitted to us no later than the specified deadline. Late submissions will incur an additional fee to cover overtime work and/or express handling.

Please note that we cannot guarantee on-time delivery if the graphics are submitted after the deadline.

General guidelines for all graphics

- Convert files to the CMYK color mode (Fogra 39). Specific colors may be specified as Pantone colors.
- Images in the artwork must have a minimum resolution of 100 DPI (dots per inch) at 1:1 scale. (The larger the image, the lower DPI required.)
- Name the file and include the graphic dimensions (width x height), e.g. *"backwall_4000x2500mm.pdf"*
- Convert text and fonts to Letter Outlines, or alternatively attach the fonts.
- Add 5–10 mm bleed (a margin extending beyond the trim line).
- Add crop marks.
- To enable a quick material check, we prefer print-ready PDF files.
- If the document is set to less than 100% scale, indicate this in the file name, e.g. *"backwall_4000x2500mm_50%_.pdf"*
- If the artwork contains multiple sections, attach a mock-up showing the correct installation order

Custom-shaped graphics

- All points listed under "General Guidelines for All Graphics" apply.
- Mark the cutting path with, for example, a magenta line (1 pt stroke) around the shape that the machine should cut along, alternatively create a line named "kontur" (lowercase letters) and save it as a spot color.