



PLIOSIL WS

Material: PET
Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -50 bis +150° C
Flammwidrigkeit: V0 UL94
Anwendung: Geflechtschlauch WS zum Schutz und zur Bündelung von Kabeln, der eine nachträgliche Montage ermöglicht und das Hinzufügen oder Entfernen von einzelnen Kabeln.
Selbstschließender Geflechtschlauch mit Überlappung, der einen optimalen mechanischen Schutz bietet.
Sehr flexible Ausführung, ermöglicht auch das Biegen und Anpassen an unregelmäßige Formen, ohne die Kabelbündel zu versteifen.
Besonderheit: Lässt sich leicht schneiden sowohl heiß als auch kalt.



Typ	Art. Nr.	Innen-Ø (mm)	 m
PLIOSIL WS005	0640 0005 010	5	100
PLIOSIL WS008	0640 0008 010	8	100
PLIOSIL WS010	0640 0010 010	10	100
PLIOSIL WS013	0640 0013 010	13	50
PLIOSIL WS016	0640 0016 010	16	50
PLIOSIL WS019	0640 0019 010	19	25
PLIOSIL WS025	0640 0025 010	25	25
PLIOSIL WS029	0640 0029 010	29	25
PLIOSIL WS032	0640 0032 010	32	25
PLIOSIL WS038	0640 0038 010	38	25
PLIOSIL WS050	0640 0050 010	50	25

Video-
Anleitung



A6/5-02

D4/1-01

