AT 4000



AT 4000

AT 4003



AT 4002



AT 4010

AT 4000

Precintadora Para cerrado de cajas



Precintadora semiautomática para el cerrado de cajas con cinta adhesiva.

- ·Bandas de arrastre laterales motorizadas para facilitar la operación y dar más autonomía al operario.
- ·Equipada con una manivela que regula el tamaño de la caja a precintar.
- ·El modelo AT 4010 está equipado con un sistema de detección y regulación automática del tamaño de caja.
- ·Las cuchillas para el corte del precinto están protegidas por un dispositivo de muelle.
- ·Dispone de rodillos de presión para garantizar un sellado
- ·Motor interno protegido para evitar accidentes.
- ·Posibilidad de usar precinto impreso con el logotipo de la empresa.
- ·Altura de la mesa de trabajo ajustable fácilmente.
- ·Dispone de un pulsador de parada de emergencia sobre
- ·El modelo AT 4003 con sistema cierrasolapas incluye protección con plástico plexiglás.

OPCIONES:

- ·Dispositivo cierrasolapas de 3 vías.
- ·Cinta transportadora o tramo de rodillos.

·Ruedas móviles para facilitar el transporte.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		AT 4001	AT 4002	AT 4010	AT 4003
FORMATO DE CAJA:		Fijo	Fijo	Variable	Fijo
VOLTAJE REQUERIDO 400 V · 50 Hz 3 Ph:		STD	STD	STD	STD
POTENCIA INSTALADA.:		0'4Kw	0'4Kw	0'4Kw	0'4Kw
VELOCIDAD DE LA CINTA (m / minuto):		22	22	22	22
CONSUMO DE AIRE POR CAJA:		/	1	6±1/15NI	6 ± 1/20NI
PESO MÁXIMO (Kg):		50	50	50	50
	Н	110	110	110	110
	W L	110	135	135	110
	L	150	150	150	150
H	Н	500	500	500	500
LW	W	500	500	500	500
L W	L	ω	ω	ω	650

Edición 02/15 ·El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso

Reisopack s.l.

Polígono Industrial "Z" C/ De la Premsa, 3 08150 Parets del Vallès (Spain) Tel. 935 735 340 · Fax 935 624 186 http://www.reisopack.com E-mail: reiso@reisopack.com