AREE NUDE

Norme integrative per realizzazione stand

ALTEZZA STAND

L' altezza consentita per le pareti degli stand e dei loghi è di **2,50 metri** o **3,00 metri,** inclusa l'altezza di un'eventuale pedana. Non sono consentite altezze intermedie. Esigenze particolari devono essere segnalate preventivamente alla segreteria organizzativa e da essa approvate.
Per gli stand a isola, non confinanti con altri stand, è possibile raggiungere l'altezza di 5 metri (sia per le pareti che per i loghi).
Per esigenze particolari è necessario contattare la segreteria organizzativa.
In tutti gli altri casi è invece possibile sfruttare l'altezza massima di 5mt ai soli fini illuminotecnici.
In caso sia necessario realizzare appendimenti è necessario contattare preventivamente Fieramilanocity tramite il portale Exhibitor Services per chiederne fattibilità e costi di realizzazione.
E'obbligatorio sottoporre il progetto di allestimento alla revisione dei responsabili tecnici di Fieramilanocity per ottenerne l'approvazione. A tal fine è necessario inviare il progetto alla segreteria organizzativa all'indirizzo luana.pugliese@easyfairs.com **entro e non oltre il 2 aprile 2026.**
La realizzazione dell'allestimento sarà possibile solo dopo l'autorizzazione da parte della segreteria organizzativa, in seguito alle verifiche dei responsabili tecnici di Fieramilanocity di fattibilità dello stesso, compatibilmente alle norme di sicurezza, alle strutture tecniche del padiglione e alla conformità di immagine dell'esposizione.

LOGHI E GRAFICHE

Eventuali loghi e grafiche devono essere monofacciali, rivolti esclusivamente verso le corsie di pertinenza dello stand e posti al massimo a 3,00 m di altezza.

PARETI

Per gli stand di altezza superiore a 2,50 m, la parte eccedente in altezza deve essere tinteggiata in colori neutri (bianco o nero) e rifinita decorosamente.
Ogni lato dello stand non confinante con altre aree espositive dovrà rimanere libero per il 50% della sua lunghezza.
Qualora eccezionalmente la segreteria organizzativa consenta la realizzazione di pareti continue di delimitazione, per il computo delle vie di fuga si devono applicare le regole indicate nel DM 10 marzo 1998tenendo conto che l'attività fieristica è considerata a rischio di incendio elevato.
Le dimensioni minime di ogni uscita di sicurezza non devono essere inferiori 1.20 m di larghezza e 2.10 m di altezza. Le porte eventualmente installate devono aprire verso la corsia senza invaderla. Le vie di esodo interne e le uscite dal posteggio devono essere segnalate mediante cartelli luminosi funzionanti ad energia autonoma, visibili in caso di spegnimento dell'impianto elettrico di illuminazione generale del padiglione. A prescindere dalla superficie del posteggio, qualsiasi tipo di delimitazione continua (vetrine, fioriere, macchine ed impianti, catenelle, ecc.) deve essere realizzata in modo da garantire un adeguato sistema di vie di esodo dallo stesso.
Tutte le aree, ad eccezione di quelle in corsia A, sono inoltre tenute a rifinire e mantenere sempre in ordine lo stand in quanto visibili dall'alto della balconata (no cavi a vista, no cielini sporchi, etc.)

SICUREZZA MATERIALI

Ricordiamo che per l'allestimento degli stand dovranno essere impiegati materiali conformi, ai fini della reazione al fuoco, a quanto previsto dal D.M. 26 Giugno 1984 – art. 8 punto 8.4 e art. 10.

CIELINI E CONTROSOFFITTI

Sono vietati cielini e controsoffitti continui ciechi; è ammessa la formazione di controsoffitti costituiti da:

- Tessuti a rete con maglia minima pari a mm 2x2ben tesati;
- Legno, metallo, gesso, etc, realizzando aperture per l'evacuazione dei fumi in caso di incendio, per un totale di 1/100 della superficie di posteggio. Tali aperture potranno essere di dimensioni comprese tra 0.25 mq e 0.30 mq ed essere distribuite uniformemente su tutta l'area del posteggio. Diverse configurazioni delle aperture, sempre uniformemente distribuite, dovranno garantire il rapporto di 1/100 della superficie del posteggio già detta.
- E' possibile realizzare aperture per l'evacuazione dei fumi sovrapponendo a diverse quote gli elementi del controsoffitto garantendo sempre il rapporto 1/100 della superficie del posteggio.

DOTAZIONI ELETTRICHE

Le aree nude sono tenute ad allestire il proprio impianto elettrico oppure acquistarne uno dal portale Exhibitor Services. Dal portale sarà inoltre possibile acquistare kw aggiuntivi ai 3 già inclusi nel pacchetto di partecipazione.
Nel primo caso (realizzazione di un proprio impianto elettrico) terminato l'allestimento, sarà necessario presentare la seguente documentazione che attesti che l'impianto sia a norma:

- Visura camerale della ditta che monta l'impianto elettrico
- Progetto dell'impianto elettrico (elenco degli elementi allestiti con immagine che illustri i relativi posizionamenti delle dotazioni montate)
- Dichiarazione di conformità dall'impianto

Gli stand dotati di pozzetto elettrico all'interno della propria area sono tenuti ad utilizzare tale pozzetto per l'approvvigionamento della corrente elettrica. In questi casi non sarà consentito utilizzare i quadri elettrici posizionati sulle colonne in prossimità della propria area anche se presenti. Sarà invece possibile sfruttare l'attacco a colonna solo in caso di assenza di pozzetto nella propria area.
Qualora non si volesse utilizzare il pozzetto interno all'area è possibile richiedere una calata dall'alto contattando direttamente il Customer Service di Fieramilanocity per ricevere quotazione e approvazione.