


Actuadores eléctricos

Actuador lineal JC35DNF



Carga: 6.000 / 4.000 / 2.000 / 1.000 / 500 N
Recorrido: 100 / 200 / 300 / 400 / 600 mm
Velocidad de 6 a 55 mm/s
Finales de carrera integrados
2 Sensores de Hall



Opcional




Conector
Mini-Fit 6 pin

Actuador lineal JC35N6



Carga hasta 1200 N
Recorrido: 100 / 200 / 300 mm
Velocidad 4,5 - 7 mm/s
2 Sensores de Hall

CAJAS DE CONTROL



JCB35NH2
400W - 230v
2 Salidas



JCB35NH4
450W - 230v
4 Salidas



JCB36M
144W - 24v
2 Salidas

* Compatible
batería
JCP35PA-B-3



2,2 Ah / 53 WH

CONTROLADORES



JCHT35L



JCHR35C4



JCP35N



30074497



En stock



Envíos 24/48 h

Columna de elevación JS36H5



Recorrido: **500 mm**
Carga nominal **500N**
Velocidad máxima: **30 mm/s**
2 sensores de Hall
Longitud: 879 mm
Dimensiones 102 mm x 50 mm
Ruido: $\leq 53\text{dB}$




- Las columnas dobles pueden funcionar de forma sincronizada o con una sola columna de forma independiente.
- Tablero máximo para sólo una columna: 600 mm x 400 mm con un adaptador.
- Tablero máximo para dos columnas: 1200mm x 600mm.
- Compatible con las cajas de control de la serie NH
- Ciclo de trabajo: 10%
- Entorno de trabajo: interior

Botonera JCHT35L



Caja de control JCB35NH1



**Descárgate el
catálogo completo**