

RWR ET RWR-KST

INSTALLATIONS DE NETTOYAGE DE TUBES ET D'ÉCHANGEURS DE CHALEUR

- ▶ Système de nettoyage pour systèmes de circulation interne
- ▶ Détartre et dérouiller
- ▶ Pas de démontage fastidieux nécessaire - il suffit de fixer les conduites d'alimentation et de retour et de les nettoyer
- ▶ Nettoie et rince les systèmes sur la base du rinçage à circulation
- ▶ Gain de temps et d'argent
- ▶ Nettoie même les géométries de tuyaux compliquées
- ▶ Mobile



Les installations RWR (installations de nettoyage de tubes et d'échangeurs de chaleur) de Bio-Circle sont la solution optimale pour le nettoyage de systèmes de circuits internes sans démontage. La RWR KST est spécialisée dans les défis

particuliers du nettoyage des canaux de refroidissement des moules d'injection plastique. Elle augmente l'effet de refroidissement, réduisant ainsi les rebuts et permettant un taux de production plus élevé.

SPÉCIFICATION TECHNIQUE



	RWR-80 L	RWR-80 L KST MANUEL	RWR-80 L KST AUTOMATIQUE SPS
Numéro d'article	G29000	G29027	G2980-SPS
Dimensions (H x L x P)	990 x 1200 x 770 mm	990 x 1215 x 780 mm	1285 x 1275 x 820 mm
Réservoir de liquide de lavage - Contenu	80 l	80 l	80 l
Volume utile	60 l	60 l	60 l
Poids total de l'installation de lavage sans remplissage du réservoir, charge utile et équipements supplémentaires :	130 kg	110 kg	180 kg
Valeur totale de raccordement électrique, sans équipement supplémentaire	4,6 kW	4,5 kW	4,5 kW
Raccordement électrique	400 V / 50Hz	400 V / 50Hz	400 V / 50Hz
Matériau du réservoir	Acier inoxydable V2A	Acier inoxydable V2A	Acier inoxydable V2A
Débit	2.5 m3/h	25 l/min	25 l/min
Température (préréglage)	60 °C	60 °C	60 °C
Géométrie de la pièce	Composants entiers (sans démontage)		
Type de pollution	calcaire, rouille (minérale), huile, graisse		
Domaine d'utilisation	Pour le nettoyage des tubes, des échangeurs de chaleur et des thermorégulateurs	Spécialisé dans les défis particuliers du nettoyage des canaux de refroidissement des moules d'injection plastique	Nettoyage des canaux de refroidissement des moules d'injection plastique. Votre avantage : la simplicité d'utilisation grâce à la commande API qui assure le déroulement automatique.

NETTOYANTS ADAPTÉS

Power Cleaner KST 2.0

Nettoyant haute performance spécialement conçu pour une utilisation en machine pour le nettoyage intérieur des canaux de refroidissement des outils de moulage par injection en combinaison avec le RWR-KST.

N° d'art. : A02009



CB 100

CB 100 est un nettoyant aqueux, peu moussant, basé sur des matières premières renouvelables. Grâce aux substances actives naturelles, les salissures sont dissoutes avec force sans attaquer les surfaces.

N° d'art. : A02025



PROTECTION ANTICORROSION POUR SYSTÈMES ACQUEUX

La protection anticorrosion légère est exempte de COV et de marquage et peut être ajoutée au circuit de rinçage. N° d'art. : A00111



Volume du produit

Bidon en plastique	20 l
Fût en plastique	200 l
Paquet grand compte	10 x 20 l Bidon
IBC	1000 l

MAKING GREEN WORK

Les canaux de refroidissement des moules d'injection plastique sont nettoyés avec l'installation de nettoyage RWR-80 L KST AUTOMATIQUE SPS pour le nettoyage. Les dépôts de calcaire et de rouille, qui provoquent entre autres des temps de refroidissement plus longs, sont éliminés.

Vers le site
Vidéo produit
youtube.com



Conseil personnalisé

Customer Service: +41 (0) 41 878 11 66

Contactez-nous par téléphone, visitez-nous en ligne ou venez dans notre grand centre technique et essayez les installations RWR directement avec vos pièces. Vous serez enthousiasmés !

Bio-Circle Surface Technology AG

Aahusweg 16
6403 Küssnacht am Rigi
T: +41 41 878 11 66
E: service@bio-circle.ch



www.bio-circle.ch