




EURO L1®


1200 x 800 mm




Art.-Nr. 83241850



Technische Daten*1			
Maße L x B x H (mm)	1200 x 800 x 150		
Gewicht (kg)	20,0		
Material* ²	PE		
Traglast (kg)	Statisch 7500 kg	Dynamisch 1250	1250
Ausführung		Optionen	
Farbe: hellgrau / hellblau Kufen: 3, verschweißt Versteifungsprofile: 5 Temperaturbeständigkeit: -30°C bis+40°C, kurzzeitig bis+90°C		Außenkantenvarianten Palgrip [®] -Antirutschkufen Transponder (RFID)	
Verlademengen (Stk./Richtwe	erte)		
Container	Container 20': 215 Container 40': 440	Co No	ontainer 40' High Cube: 465 ormaltrailer 45' Container High Cube: 528
Sattelzug	MEGA-Trailer: 646	Jumbo: 722	
Beschriftung			





Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.





- *1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.
- *2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.
- *3 Statische Last: Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßigverteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
 Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
 Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.