

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

FANUC

Die **neue** Ära kollaborativer Technologie schreitet voran



Höchste
Zuverlässigkeit



Schnelle
Einrichtung



Einfache
Programmierung

WWW.FANUC.EU

CRX Cobot Serie

Fünf Modelle zur Auswahl für eine Vielzahl von Anwendungen wie Lichtbogenschweißen, Montage, Handhabung, Maschinenbedienung, Verpackung, Palettierung und mehr.



CRX-5iA

Traglast: 5 kg
Reichweite: 994 mm

CRX-10iA

Traglast: 10 kg
Reichweite: 1249 mm

CRX-10iA/L

Traglast: 10 kg
Reichweite: 1418 mm

CRX-20iA/L

Traglast: 20 kg
Reichweite: 1418 mm

CRX-25iA

Traglast: 25 kg
Reichweite: 1889 mm



HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT

- Glatte, moderne Bauweise für sicheres Arbeiten - Seite an Seite mit den Bedienern
- Jahrzehntelange Erfahrung von FANUC in der Konstruktion und Herstellung von Robotern mit der weltweit bekannten Zuverlässigkeit
- Kompromisslose Qualitätsstandards, die Kunden von FANUC Produkten erwarten
- 8 Jahre wartungsfreier Betrieb



SCHNELLE EINRICHTUNG

- Leichtes, kompaktes Design für die einfache Integration in jeden Arbeitsbereich oder bestehende Systeme
- Einfache Installation ohne Spezialausrüstung
- Der CRX nutzt die neueste kompakte R-30iB Mini Plus Steuerung für noch mehr Platzersparnis
- Jedes Modell wird mit 230V Standardstrom betrieben



EINFACHE PROGRAMMIERUNG

- Einfaches Programmieren und Einlernen von Punkten auf Ihrem neuen CRX mit Hilfe neuer lead-through Programmierfunktionen und neuer Benutzeroberfläche des Teach Pendants
- Perfekte Lösung für Anwender mit wenig bis gar keiner Robotererfahrung
- Einfaches Einbinden von Peripheriegeräten dank einer großen Auswahl an von FANUC zugelassenen Lieferanten
- Intelligente FANUC Funktionen ermöglichen einfache Integration von 2D und 3D iRVision uvm.