

SHR 2000

Schnellhubwagen

STÖCKLIN – IHR NUTZEN

Stöcklin-Schnellhub

- Schnelles Arbeiten durch optimale Kraftübersetzung
- Kein Leerhub beim Umschalten der Hydraulikstufen
- Geringer Kraftaufwand durch lange Deichsel
- Geringster Wartungsaufwand

Ausführung

- Beste Laufeigenschaften
- Lange Lebensdauer
- Geringer Verschleiss bei Wellen, Bolzen, Lagern etc.
- Kein Wegwerfgerät – Reparaturen lohnen sich



HYDRAULIK

2-Gang Schnellhubhydraulik mit optimaler Kraft-Weg-Übersetzung. Die Umschaltung Schnellhub zum Normalhub erfolgt direkt während des Pumpvorgangs ohne zusätzlichen Deichselweg. 1 x pumpen genügt, um auch beladene Paletten anzuheben und danach verschieben zu können! Vollhub mit nur 3,5 Pumpenschlägen im Schnellhubbereich.

STANDARDAUSFÜHRUNG

Lenkräder: Vollgummibandagen auf Alufelgen. Lenkeinschlag 240°. Lastrollen: Einzelrollen aus Polyamid oder Polyurethan mit Stahlkern. Alle Räder sind mit geschlossenen Kugellagern ausgerüstet; Wellen in Büchsen gelagert.

Robustes, robotergeschweisstes Chassis mit hochwertig pulverbeschichteter Oberfläche (cadmium- und schwermetallfrei): Farbe gelb/blau.

SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Typ SHR «Frosty» für den Tiefkühlbereich. Typ SHR «Silent» mit spezieller Lärmdämpfung für den Einsatz in bewohnten Gebieten. Typ SHR «Inox»: Alle Teile in Edelstahl (inkl. Lager). Spezialbreiten und Längen.

VENTILPATRONE

Sämtliche Hydraulikfunktionen wie Schnellhubumschaltung und dosiertes Absenken werden innerhalb der Stöcklin-Ventilpatrone ausgeführt. Innerhalb des Hydraulikaggregates sind keine weiteren Kleinteile mehr notwendig. Wartungsarbeiten können sogar ohne Ölabblass erfolgen.

ERGONOMIE


Aufgrund der über 50-jährigen Erfahrung beim Bau von Hubwagen weiss Stöcklin, worauf es dem Bediener ankommt. Die Geometrie wurde ständig verfeinert. Die Gewichtsverteilung optimiert. Von allen «Profis» wird bestätigt, dass der SHR 2000 einzigartig gut in der Hand liegt, dem Benutzer ein gutes Fahrgefühl vermittelt und so die Arbeit leicht und schnell vonstatten geht.

Bereits seit über 30 Jahren werden Stöcklin-Hubwagen mit Schnellhub gebaut.

Stöcklin

SHR 2000

Technische Daten



Modell	2008	2009	2010	2012
Tragkraft [kg]	2000	2000	2000	2000
Gabellänge L [mm]	800	900	1000	1150

Zusatzausrüstung



- Zusätzliche Sicherheit:
 - Feststellbremse Nr. 2043 auf LKW



- Fahr- und Feststellbremse Nr. 2048 auf Gefällstrecken



- Das richtige Räderwerk:
 - Einzel- oder Tandemrollen in Polyamid, Polyurethan oder Stahl
 - Lenkräder in Gummi, Polyurethan, Polyamid oder Gummi nichtzeichnend

kombinierbare Breiten

Breite	B [mm]	450	540	680
Gabelbreite	e [mm]	145	160	160
Innenmaß	b [mm]	160	220	360

Speziallängen von 500-3500 mm | Spezialbreiten auf Anfrage

Erhöhter Korrosionsschutz

- verzinktes Chassis
- teilweise Edelstahl

Weitere Hubwagenmodelle

SHR 3000	Schnellhub Tragkraft 3000 kg
SHR Waage	Schnellhub mit Wiegesystem
Atex	Ex-Schutz Zone 2G IIC T6

Technische Änderungen vorbehalten.

**Wir von Stöcklin oder unser Partner in Ihrer Nähe
beraten Sie gerne.**

Stöcklin

Stöcklin Logistik AG
Home of Intralogistics
CH-4242 Laufen
tel +41 61 705 81 11

info@stoecklin.com
www.stoecklin.com

SWISS QUALITY / ISO 9001