

EASY OPEN LINE KISTEN

EASY BOX INTRA

WIEDERVERWENDBARE VERPACKUNGEN FÜR KLEINTEILE



Flexible Organisation mit System: Durch ein einfaches Einstecksystem lässt sich die Easy Box Intra in individuell gestaltete Fächer unterteilen. Sie ist die perfekte flexible Verpackungs- und Versandlösung für Produkte mit unterschiedlichen Größen (mit einer maximalen Länge von 2320 mm und einer maximalen Breite von 1070 mm).

Die Easy Box Intra ist speziell als wiederverwendbare Verpackung für Kleinteile konzipiert. Die Fächer können individuell an die Produktgrößen angepasst werden, wodurch unnötige Leerflächen vermieden werden - und somit Platz und Kosten bei Lagerung und Versand gespart werden. Das Sperrholzsystem lässt sich einfach zusammenstecken und benötigt keine Schrauben oder Nägel. Ein umlaufender Gurt sichert die Easy Box Intra für zusätzliche Stabilität. Die Box lässt sich ebenso schnell und einfach zerlegen und kann dann kompakt für den späteren Gebrauch aufbewahrt werden. Ein an den Fugen befestigtes Siegel zeigt an, wenn die Box geöffnet wurde.



EASY BOX INTRA

EASY BOX INTRA		Easy Box Intra
Verschlussystem		steckbar mit Holzhaken
Packgut	max. Länge	1120
	max. Breite	720
	max. Höhe	1090
	max. Gewicht in kg	1200
maximale Aussen dimension Gebinde	max. Länge	1200
	max. Breite	800
	max. Höhe	1250
Material und Materialstärken Seitenwände und Deckel	Material Seitenwände	Sperrholz
	Materialstärke Seitenwände	15
	Seitenholz	-
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	-
	Material Deckel	Sperrholz
	Materialstärke Deckel	15
	Deckelholz	-
	Deckelsicherung	Kunststoff- o. Stahlband
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	-
Boden	Kantenschutz	-
	Bauart	Palettenboden
	Palettenboden	-
	Material	Sperrholz
	Stärke (mm)	15
	Querkufen (mm)	Klotz 95×95×78
	Längsbalken (mm)	-
	Kopfholz (mm)	-
Markierungen und Zertifizierung	Seileisen	-
	Zerbrechlich (Glas-Emblem)	standard
	Oben (Pfeil-Emblem)	standard
	vor Nässe schützen (Schirm-Emblem)	standard
	ISPM 15	standard
	Easy Open Line (Logo)	standard
	Schwerpunkt	-
	nicht rollen	-
	kein Gabelstapler ansetzen	-
	hier anschlagen	-
	Begrenzung der Masse der Stapellast	optional
	Stapelbegrenzung	optional
Empfehlung Lagerung Minimalanforderung	Last- und Stabilitätstest nach ISTA 3E-Test	vorhanden
	im Freien	gedeckt mit Valeronfolie möglich
	im Freien gedeckt	Ja
	geschlossene Lagerhalle	Ja
Lieferzeit ab Bestellung	klimatisierte Lagerhalle	Ja
		48 Stunden

Hinweis: Massangaben in mm und Gewichts- oder Lastangaben in kg