

EASY OPEN LINE KISTEN

EASY BOX SLIDE

INDIVIDUELL ANPASSBARES REGALSYSTEM
FÜR IHRE ANFORDERUNGEN



Diese Transportbox (mit einer maximalen Länge von 2320 mm und einer maximalen Breite von 1070 mm) verfügt über eine individuell gestaltbare horizontale Einteilung - passen Sie die Fachböden an Ihre Produktmaße an. Die flexible Raumnutzung und die stabilen Sperrholzböden machen sie zur idealen Box für den Mehrfacheinsatz.

Die Einlegeböden und Fächer können individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Sie sind von einer Seite aus leicht zugänglich, so dass der Inhalt in enge Räume geschoben und später wieder entnommen werden kann, ohne die Box zu demontieren. Die Easy Box Slide hat stabile OSB-Seiten und einen starken Sperrholzboden, die bei jeder Benutzung der Box separat positioniert werden können. Sie lässt sich entweder mit einer Sicherheitsschraube oder einem Verschlussriegel schließen.



EASY BOX SLIDE

EASY BOX SLIDE		Easy Box Slide	Easy Box Slide +
Verschlussystem		Schiebetür	Schiebetür
Packgut	max. Länge	2320	2320
	max. Breite	1070	1070
	max. Höhe	1120	1120
	max. Gewicht in kg	≤ 500	> 500
maximale Aussen dimension Gebinde	max. Länge	2500	2500
	max. Breite	1250	1250
	max. Höhe	1250	1250
Material und Materialstärken Seitenwände und Deckel	Material Seitenwände	OSB	OSB
	Materialstärke Seitenwände	25	25
	Seitenholz	-	optional
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	Front geschraubt	Front geschraubt
	Material Deckel	OSB	OSB
	Materialstärke Deckel	25	25
	Deckelholz	-	-
	Deckelsicherung	-	Gewebeband
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	-	-
Boden	Kantenschutz	-	optional
	Bauart	Querkufen	Längs-/Querkufen Palettenboden
	Palettenboden	-	ab Länge 850mm und Breite 800mm möglich
	Material	OSB	Sperrholz
	Stärke (mm)	25	15
	Querkufen (mm)	100 × 100	100 × 100
	Längsbalken (mm)	-	100×60
	Kopfholz (mm)	-	100 × 100
Markierungen und Zertifizierung	Seileisen	-	optional
	Zerbrechlich (Glas-Emblem)	standard	standard
	Oben (Pfeil-Emblem)	standard	standard
	vor Nässe schützen (Schirm-Emblem)	standard	standard
	ISPM 15	standard	standard
	Easy Open Line (Logo)	standard	standard
	Schwerpunkt	optional	optional
	nicht rollen	optional	optional
	kein Gabelstapler ansetzen	optional	optional
	hier anschlagen	optional	optional
	Begrenzung der Masse der Stapellast	-	optional
	Stapelbegrenzung	-	optional
Empfehlung Lagerung Minimalanforderung	Last- und Stabilitätstest nach ISTA 3E-Test	vorhanden	vorhanden
	im Freien	gedeckt mit Valeronfolie möglich	gedeckt mit Valeronfolie möglich
	im Freien gedeckt	Ja	Ja
	geschlossene Lagerhalle	Ja	Ja
Lieferzeit ab Bestellung	klimateilisierte Lagerhalle	Ja	Ja
		48 Stunden	48 Stunden

Hinweis: Massangaben in mm und Gewichts- oder Lastangaben in kg