

EASY OPEN LINE KISTEN

EASY BOX STANDARD

KEINE NÄGEL, KEINE SCHRAUBEN



Die besonders leichte, stapelbare Easy Box Standard ist ideal für die Verpackung größerer Gegenstände. Die OSB-Verpackungsboxen können individuell an die Größe des Inhalts angepasst werden (mit einer max. Länge von 5820 mm und einer max. Breite von 2320 mm).

Die wichtigsten Merkmale der Easy Box Standard sind ihr geringes Gewicht und die einfache Montage - es sind keine Nägel erforderlich. Es werden keine Hebel benötigt, um die Seiten der Box aufzuklappen. Diese Box kann auch ohne zusätzliche Kosten individuell hergestellt werden. Die Mehrwegbox Easy Box Standard kann in der Größe an Ihre Produkte angepasst werden, so dass es nie ein Problem mit unnötigem, ungenutztem Volumen gibt. Ein an den Fugen befestigtes Siegel zeigt an, wenn die Box geöffnet wurde.



EASY BOX STANDARD

EASY BOX STANDARD		Easy Box Standard	Easy Box Standard
Verschlussystem		steckbar mit Holzprofilen	steckbar mit Holzprofilen
Packgut	max. Länge	4820	5820
	max. Breite	1820	2320
	max. Höhe	1820	2370
	max. Gewicht in kg	≤ 500	> 500
maximale Aussen dimension Gebinde	max. Länge	5000	6000
	max. Breite	2000	2500
	max. Höhe	2000	2500
Material und Materialstärken Seitenwände und Deckel	Material Seitenwände	OSB	OSB
	Materialstärke Seitenwände	12	12
	Seitenholz	-	optional
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	optional	optional
	Material Deckel	OSB	OSB
	Materialstärke Deckel	12	12
	Deckelholz	-	-
	Deckelsicherung	Kunststoff- o. Stahlband	Gewebeband
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	optional	optional
	Kantenschutz	-	optional
Boden	Bauart	Querkufen	Längs-/Querkufen Palettenboden
	Palettenboden	-	ab Länge 850mm und Breite 800mm möglich
	Material	Sperrholz	Massivholz
	Stärke (mm)	bis 25	bis 50
	Querkufen (mm)	100×100	100 × 100
	Längsbalken (mm)	-	100 × 100
	Kopfholz (mm)	-	100 × 100
	Seileisen	-	optional
Markierungen und Zertifizierung	Zerbrechlich (Glas-Emblem)	standard	standard
	Oben (Pfeil-Emblem)	standard	standard
	vor Nässe schützen (Schirm-Emblem)	standard	standard
	ISPM 15	standard	standard
	Easy Open Line (Logo)	standard	standard
	Schwerpunkt	optional	optional
	nicht rollen	optional	optional
	kein Gabelstapler ansetzen	optional	optional
	hier anschlagen	optional	optional
	Begrenzung der Masse der Stapellast	-	optional
	Stapelbegrenzung	-	optional
	Last- und Stabilitätstest nach ISTA 3E-Test	vorhanden	vorhanden
Empfehlung Lagerung Minimalanforderung	im Freien	gedeckt mit Valeronfolie möglich	gedeckt mit Valeronfolie möglich
	im Freien gedeckt	Ja	Ja
	geschlossene Lagerhalle	Ja	Ja
	klimatisierte Lagerhalle	Ja	Ja
Lieferzeit ab Bestellung		48 Stunden	48 Stunden

Hinweis: Massangaben in mm und Gewichts- oder Lastangaben in kg