

## CAISSES EASY OPEN LINE

## **EASY BOX INTRA**

## EMBALLAGE RÉUTILISABLE POUR LES PETITES PIÈCES



Organisation systématiquement flexible: un simple système d'insertion permet de diviser l'Easy Box Intra en compartiments de taille personnalisée. C'est la solution d'emballage et d'expédition flexible idéale pour les produits de différentes tailles (longueur maximale de 2320 mm et largeur maximale de 1070 mm).

L'Easy Box Intra est un emballage réutilisable spécialement conçu pour les petites pièces. Les compartiments peuvent être ajustés individuellement en fonction de la taille des produits, ce qui permet d'éviter les espaces vides inutiles et, par conséquent, d'économiser de l'espace et de réduire les coûts de stockage et d'expédition. Le système en contreplaqué est facile à assembler et ne nécessite ni vis ni clous. Une sangle d'entourage fixe l'Easy Box Intra pour plus de stabilité. La boîte est également facile et rapide à démonter et peut ensuite être stockée de manière compacte pour une utilisation ultérieure. Un sceau fixé sur les joints indique que la boîte a été ouverte.



EASY BOX INTRA		Easy Box Intra
Système de fermeture		enfichable avec crochets en bois
Marchandise emballée	Longueur max.	1120
	Largeur max.	720
	Hauteur max.	1090
	Poids max. en kg	1200
Dimension extérieure maximum du conteneur	Longueur max	1200
	Largeur max.	800
	Hauteur max.	1250
Matériaux et épaisseur des	Matériau des parois latérales	contreplaqué
	Épaisseur des matériaux des parois latérales	15
	Bois de bordure	_
	Vis pour fixation supplémentaire	_
	Matériau du couvercle	contreplaqué
natériaux	Épaisseur du matériau du couvercle	15
arois latérales	Bois du couvercle	15
et couvercle		- whose plactique ou soier
	Dispositif de blocage du couvercle	ruban plastique ou acier
	Vis de fixation supplémentaire	-
	Protection des arêtes	-
Fond	Version	fond de palette
	Fond de palette	-
	Matériau	contreplaqué
	Épaisseur (en mm)	15
	Patins transversaux (en mm)	Butée 95×95×78
	Longerons (en mm)	-
	Têtards (en mm)	-
	Corde en fer	-
Marquages et certification	Fragile (symbole : verre)	standard
	Haut (symbole : flèche)	standard
	Garder au sec (symbole : parapluie)	standard
	ISPM 15	standard
	Easy Open Line (Logo)	standard
	Point fort	_
	ne pas rouler	_
	Ne pas utiliser de chariot élévateu	_
	élinguer ici	_
	Limite de la masse de charg	en option
	Limite de la charge	en option
	Test de charge et de stabilité selon le test ISTA	
	3E	possible
Recommandation de stockage Seuil d'exigences		recouvrir d'une feuille Valéron, en
	à l'extérieur	option
	recouvert à l'extérieur	oui
	entrepôt fermé	oui
	entrepôt climatisé	oui
Pélai de livraison à la		
ommande		48 heures
commande		12 1.04.00

Remarque : dimensions en mm et poids ou charges en kg