

CAISSES EASY OPEN LINE

EASY BOX LIGHT

SYSTÈME DE RAINURAGE SIMPLE



Sans clous ni vis, l'Easy Box Light s'ouvre sans outil. Cette boîte pratique à emboîter est disponible dans des dimensions standard (longueur maximale de 2320 mm et largeur maximale de 1070 mm) et peut être réutilisée à l'infini.

L'Easy Box Light est livrée sous une forme compacte et peut être stockée dans un espace minimal. L'emballage et le déballage de la boîte assemblée se font pratiquement sans effort. Les boîtes OSB empilables peuvent être Les boîtes OSB empilables peuvent être construites très rapidement par une seule personne, tandis que l'assemblage par fentes permet un emballage particulièrement ergonomique et rapide. Pour déballer la boîte, il suffit de retirer la sangle, d'enlever le couvercle et le contenu est immédiatement accessible. Un sceau fixé sur les joints indique que la boîte a été ouverte.



EASY BOX LIGHT

EASY BOX LIGHT		Easy Box Light	Easy Box Light+
Système de fermeture		enfichable avec crochets en bois	enfichable avec crochets en bois
Marchandise emballée	Longueur max.	2320	2320
	Largeur max.	1070	1070
	Hauteur max.	1120	1120
	Poids max. en kg	≤ 500	> 500
Dimension extérieure maximum du conteneur	Longueur max	2500	2500
	Largeur max.	1250	1250
	Hauteur max.	1250	1250
Matériaux et épaisseur des matériaux parois latérales et couvercle	Matériau des parois latérales	OSB	OSB
	Épaisseur des matériaux des parois latérales	12	12
	Bois de bordure	-	en option
	Vis pour fixation supplémentaire	-	-
	Matériau du couvercle	OSB	OSB
	Épaisseur du matériau du couvercle	12	12
	Bois du couvercle	-	-
	Dispositif de blocage du couvercle	ruban plastique ou acier	ruban en tissu
	Vis de fixation supplémentaire	-	-
	Protection des arêtes	-	en option
Fond	Version	patins transversaux	patins longitudinaux/transversaux pour fond de palette
	Fond de palette	-	possible à partir d'une longueur de 850 mm et d'une largeur de 800 mm
	Matériau	contreplaqué	contreplaqué
	Épaisseur (en mm)	12	15
	Patins transversaux (en mm)	60×100	100 × 100
	Longerons (en mm)	-	100×60
	Têtards (en mm)	-	100 × 100
	Corde en fer	-	possible
Marquages et certification	Fragile (symbole : verre)	standard	standard
	Haut (symbole : flèche)	standard	standard
	Garder au sec (symbole : parapluie)	standard	standard
	ISPM 15	standard	standard
	Easy Open Line (Logo)	standard	standard
	Point fort	en option	en option
	ne pas rouler	en option	en option
	Ne pas utiliser de chariot élévateur élinguer ici	en option	en option
	Limite de la masse de charg	-	en option
	Limite de la charge	-	en option
	Test de charge et de stabilité selon le test ISTA 3E	possible	possible
Recommandation de stockage Seuil d'exigences	à l'extérieur	recouvrir d'une feuille Valéron, en option	recouvrir d'une feuille Valéron, en option
	recouvert à l'extérieur	oui	oui
	entrepôt fermé	oui	oui
	entrepôt climatisé	oui	oui
Délai de livraison à la commande		48 heures	48 heures

Remarque : dimensions en mm et poids ou charges en kg