

CAISSES EASY OPEN LINE

# EASY BOX SLIDE

SYSTÈME D'ÉTAGÈRES PERSONNALISABLE  
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS



**Cette caisse de transport (d'une longueur maximale de 2320 mm et d'une largeur maximale de 1070 mm) est dotée de divisions horizontales personnalisables - adaptez les étagères aux dimensions de vos produits. L'utilisation flexible de l'espace et les étagères stables en contreplaqué en font la caisse idéale pour des utilisations multiples.**

Les étagères et les compartiments peuvent être réglés individuellement pour répondre à vos besoins particuliers. Ils sont facilement accessibles d'un côté, ce qui signifie que le contenu peut être glissé dans des espaces restreints et retiré ultérieurement sans démonter la boîte. L'Easy Box Slide a des côtés OSB stables et des étagères en contreplaqué solides qui peuvent être positionnées séparément à chaque fois que vous utilisez la boîte. Elle peut être fermée à l'aide d'une vis de sécurité ou d'un loquet de verrouillage.



## EASY BOX SLIDE

| EASY BOX SLIDE                                                     |                                                      | Easy Box Slide                             | Easy Box Slide +                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Système de fermeture                                               |                                                      | ouverture coulissante                      | ouverture coulissante                                                 |
| Marchandise emballée                                               | Longueur max.                                        | 2320                                       | 2320                                                                  |
|                                                                    | Largeur max.                                         | 1070                                       | 1070                                                                  |
|                                                                    | Hauteur max.                                         | 1120                                       | 1120                                                                  |
|                                                                    | Poids max. en kg                                     | ≤ 500                                      | > 500                                                                 |
| Dimension extérieure maximum du conteneur                          | Longueur max                                         | 2500                                       | 2500                                                                  |
|                                                                    | Largeur max.                                         | 1250                                       | 1250                                                                  |
|                                                                    | Hauteur max.                                         | 1250                                       | 1250                                                                  |
| Matériaux et épaisseur des matériaux parois latérales et couvercle | Matériau des parois latérales                        | OSB                                        | OSB                                                                   |
|                                                                    | Épaisseur des matériaux des parois latérales         | 25                                         | 25                                                                    |
|                                                                    | Bois de bordure                                      | -                                          | en option                                                             |
|                                                                    | Vis pour fixation supplémentaire                     | vissé par devant                           | vissé par devant                                                      |
|                                                                    | Matériau du couvercle                                | OSB                                        | OSB                                                                   |
|                                                                    | Épaisseur du matériau du couvercle                   | 25                                         | 25                                                                    |
|                                                                    | Bois du couvercle                                    | -                                          | -                                                                     |
|                                                                    | Dispositif de blocage du couvercle                   | -                                          | -                                                                     |
|                                                                    | Vis de fixation supplémentaire                       | -                                          | -                                                                     |
|                                                                    | Protection des arêtes                                | -                                          | en option                                                             |
| Fond                                                               | Version                                              | patins transversaux                        | patins longitudinaux/transversaux pour fond de palette                |
|                                                                    | Fond de palette                                      | -                                          | possible à partir d'une longueur de 850 mm et d'une largeur de 800 mm |
|                                                                    | Matériau                                             | OSB                                        | OSB                                                                   |
|                                                                    | Épaisseur (en mm)                                    | 25                                         | 25                                                                    |
|                                                                    | Patins transversaux (en mm)                          | 100×100                                    | butée 95 × 95 × 78                                                    |
|                                                                    | Longerons (en mm)                                    | -                                          | 100 × 100                                                             |
|                                                                    | Têtards (en mm)                                      | -                                          | -                                                                     |
|                                                                    | Corde en fer                                         | -                                          | en option                                                             |
| Marquages et certification                                         | Fragile (symbole : verre)                            | standard                                   | standard                                                              |
|                                                                    | Haut (symbole : flèche)                              | standard                                   | standard                                                              |
|                                                                    | Garder au sec (symbole : parapluie)                  | standard                                   | standard                                                              |
|                                                                    | ISPM 15                                              | standard                                   | standard                                                              |
|                                                                    | Easy Open Line (Logo)                                | standard                                   | standard                                                              |
|                                                                    | Point fort                                           | en option                                  | en option                                                             |
|                                                                    | ne pas rouler                                        | en option                                  | en option                                                             |
|                                                                    | Ne pas utiliser de chariot élévateur élinguer ici    | en option                                  | en option                                                             |
|                                                                    | Limite de la masse de charg                          | -                                          | en option                                                             |
|                                                                    | Limite de la charge                                  | -                                          | en option                                                             |
|                                                                    | Test de charge et de stabilité selon le test ISTA 3E | oui                                        | oui                                                                   |
|                                                                    |                                                      |                                            |                                                                       |
| Recommandation de stockage Seuil d'exigences                       | à l'extérieur                                        | recouvrir d'une feuille Valéron, en option | recouvrir d'une feuille Valéron, en option                            |
|                                                                    | recouvert à l'extérieur                              | oui                                        | oui                                                                   |
|                                                                    | entrepôt fermé                                       | oui                                        | oui                                                                   |
|                                                                    | entrepôt climatisé                                   | oui                                        | oui                                                                   |
| Délai de livraison à la commande                                   |                                                      | 48 heures                                  | 48 heures                                                             |

Remarque : dimensions en mm et poids ou charges en kg