

Ressourceneffiziente Palettensicherung

- ✓ Maximale Stabilität
- ✓ Flexible Prozesse
- ✓ Minimaler Materialeinsatz

Schluss mit teurer Stretchfolie!

ALFA Klebstoffe steht für umweltfreundliche, effiziente und kostensparende Palettensicherung ohne Kompromisse. Unsere innovativen ALFAMELT® Anti-Rutsch-Klebstoffe auf Hotmelt-Basis reduzieren drastisch oder ersetzen vollständig den Einsatz von Stretchfolie und anderen Einwegmaterialien. Schon eine geringe Klebstoffmenge reicht aus, um die Ware sicher zu befestigen und Paletten über weite Strecken stabil zu transportieren.

Nachhaltig, zuverlässig sichern statt einwickeln. Schonen Sie die Umwelt und Ihr Budget!

Ihre Vorteile

- ✓ **Güter werden sicher, rutschfest und stabil transportiert**
- ✓ **Die Verpackung wird nachhaltiger und die Umweltbilanz signifikant verbessert**
- ✓ **Die Anti-Rutsch-Klebstoffe lassen sich einfach in bestehende Verpackungsprozesse integrieren**
- ✓ **Kartons und Säcke sind leicht voneinander lösbar und flexibel zu depalettieren**
- ✓ **Funktioniert zuverlässig bei wechselnden Anforderungen, verschiedensten Produkten und Verpackungsformen**
- ✓ **Die Recyclingfähigkeit der Verpackungen kann erhalten bleiben**

Verklebbare Materialien



Papiersäcke



PE-Säcke



Kartonverpackungen



und viele weitere Spezialverpackungen

Die smarte Klebstofflösung für Ihre Logistik

ALFAMELT® Anti-Rutsch-Klebstoffe verbinden Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und höchste Prozesssicherheit: einfach, sauber und stark.

Produkteigenschaften

	ALFAMELT® 1120/12	ALFAMELT® 1960/0	ALFANTRA® 3200/30
Einsatzbereich	Palettensicherung (Anti-Rutsch) für Karton oder Säcke	Wiederablösbare Verklebungen	Verpackung und Konstruktion, auch schwierige Substrate
Farbe	Gelblich	Transparent	Weiss
Schmelzpunkt (R&B)	ca. 71°C	ca. 83°C	ca. 92°C
Viskosität (Brookfield)	1'200 mPas ± 300mPas bei 140°C	1'200 mPas ± 300mPas bei 175°C	3'000 mPas ± 600mPas bei 160°C
Auftragstemperatur	140 – 160°C	150 – 170°C	150 – 180°C
Offene Zeit	12 – 13 Sek.	Selbstklebend	28 – 30 Sek.
Abbindezeit	kurz		ca. 2 Sek.
Besonderheiten	Hervorragende Anti-Rutsch-Eigenschaften, ausgezeichneter Hot-Tack	Wiederablösbar (Fugitivklebstoff), mittlere Haftung, gute Eigenschaften hinsichtlich Durchfetten	Lange offene Zeit, ausgezeichnete thermische Stabilität, breites Adhäsionspektrum, geringe Geruchs- und Rauchemissionen
Verpackung	Granulat, Kartons à 15 kg, Palette à 540 kg	Pillows, Kartons à 15 kg, Palette à 540 kg	Pillows, Karton à 14 kg, Palette à 588 kg

 **Schweiz**
ALFA Klebstoffe AG
Vor Eiche 10
8197 Rafz
T +41 43 433 30 30
info@simalfa.ch

 **China**
SIMALFA China Co. Ltd.
201 Keyuan Road, Building 2,
Unit 201, 201203 Shanghai

 **Deutschland**
ALFA Klebstoffe GmbH
Am Buntacker 1
58675 Hemer

 **Polen**
SIMALFA Dystrybucja
ul. J.Slowackiego 6
10-373 Wadag

 **USA**
ALFA Adhesives Inc.
16 Thornton Road
Oakland, NJ 07436 USA



Verpassen Sie
nichts mehr.

 simalfa.ch
simalfa.cn
simalfa.com