



Maatvoering

L:	1200 mm	1500 mm
B:	120 mm	120 mm
H:	59 mm	59 mm

TOEPASSINGEN

De Nice III is uitgevoerd met een grilloptiek waardoor het weinig verblinding heeft. Daardoor ontstaat er een comfortabele visuele ervaring. Denk hierbij aan toepassingen zoals kantoren, presentatieruimtes, scholen, bibliotheken, ontvangstruimtes en showrooms.

EIGENSCHAPPEN

De aluminium behuizing zorgt voor een sterke structuur en een geweldig thermisch beheer. Het is een naadloos ontwerp en zeer gemakkelijk te monteren. Zowel lichtkleur als vermogen is instelbaar. Lichtspreidingshoek 80°

Service levensduur: L80/B10 53.000h



Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W
NI1200CC25830	25	2900	3000	80	116
NI1200CC25840	25	3000	4000	80	120
NI1200CC30830	30	3450	3000	80	112
NI1200CC30840	30	3550	4000	80	118
NI1200CC35830	35	4100	3000	80	117
NI1200CC35840	35	4200	4000	80	120
NI1200CC40830	40	4650	3000	80	116
NI1200CC40840	40	4750	4000	80	119
NI1500CC35830	35	4100	3000	80	117
NI1500CC35840	35	4200	4000	80	120
NI1500CC40830	40	4650	3000	80	116
NI1500CC40840	40	4750	4000	80	119
NI1500CC45830	45	5200	3000	80	116
NI1500CC45840	45	5300	4000	80	118
NI1500CC50830	50	5750	3000	80	115
NI1500CC50840	50	5850	4000	80	117

Optie(s)

Artikelnummer

Noodverlichting	LNV-AT32
Koppelset opbouw	NIKOPB
Koppelset pendel	NIKPEN
Pendelset tbv Nice	NIPENDEL