



Veelzijdig functioneel design vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van hoogwaardig aluminium profiel dat nagenoeg gereedschaploos gemonteerd kan worden. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie.
Plafondinbouw montage

Technische gegevens

Herkenningssafstand:	20 m
Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	12 x 0,1W LED module
Nom. spanning AC:	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	18 mA
Nom. stroom DC:	14 mA

Schijnb. vermogen:	4,1 VA
Opgen. vermogen:	3,5 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C


Artikel

SNP 1020E-68mm LED J/SV

Kleuren	RAL 9016
Art. Nr.	102182931


Plafondinbouw montage

Bescherming: IP40



LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.

Art. Nr. 101436536



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blind cover SNP 1020, white	benodigd	101856060
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK II ext.	benodigd	101436738
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091
Pictogram SNP 1020, PL	benodigd	101856262
Pictogram SNP 1020, PLO	benodigd	101856666
Pictogram SNP 1020, PLU	benodigd	101856565
Pictogram SNP 1020, PO	benodigd	101856464
Pictogram SNP 1020, PR	benodigd	101856363
Pictogram SNP 1020, PRO	benodigd	101856868
Pictogram SNP 1020, PRU	benodigd	101856767
Pictogram SNP 1020, PU	benodigd	101856161